



Крепёжный элемент PLANTER Fixing

Договор поставки №ЛР21/2015 от 06.07.2015 г.

Забивной анкер без распорного элемента PLANTER Fixing



Описание продукции:

Крепёжный элемент PLANTER Fixing – это полимерный тарельчатый забивной анкер, изготовленный из блок-сополимера на основе пропилена и этилена. Особенностью крепежа является отсутствие дополнительного распорного элемента, что упрощает монтаж. Анкерование дюбеля с основанием осуществляется за счет специальной конструкции распорной зоны.

Область применения:

Крепёжный элемент PLANTER Fixing предназначен для механического крепления профилированных мембран PLANTER к вертикальным поверхностям фундамента либо цоколя. Монтаж возможен к поверхности бетона, кирпича, экструзионного пенополистирола и т.п. Крепежи PLANTER Fixing монтируются механически выше уровня гидроизоляции с шагом 250-300 мм.

Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина дюбеля	мм	не менее	50	ТУ 2291-015-14174198-2009
Диаметр тарельчатого элемента	мм	не менее	60	ТУ 2291-015-14174198-2009
Диаметр отверстия для монтажа	мм	не более	8	ТУ 2291-015-14174198-2009
Цвет*	-	-	красный	-

* Цвет может отличаться от представленного на изображении

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER», «Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER».

Хранение:

Хранить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях или под навесом.

Транспортировка:

Упаковки с крепежами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Крепёжные элементы упакованы в картонную коробку. В одной упаковке по 300 изделий.